

Catálogo de

Válvulas | Accesorios | Tubería





En Distribuidora Navas, nos especializamos en ofrecer soluciones industriales de la más alta calidad, garantizando rendimiento y eficiencia en cada proyecto. Con más de 20 años de experiencia, somos tu mejor socio en distribución de productos de alta resistencia y precisión.

Nuestras Categorías

Válvulas



Coplas



Uniones



Bridas



Tees



Codos



Reducidores



Tubería



Distribuidora Navas es el mejor distribuidor de materiales industriales para manejo de fluidos. Con nuestra experiencia y compromiso, te ofrecemos productos confiables, resistentes y con el respaldo de un servicio de excelencia.



Válvulas de Bola Roscadas Acero al Carbón

1/4" a 2 1/2"

Las válvulas roscadas de acero al carbón KCM están diseñadas para ofrecer un rendimiento superior en aplicaciones industriales, comerciales y residenciales.

Con su estructura robusta y tecnología de punta, garantizan un cierre hermético y una larga vida útil, incluso en las condiciones más exigentes.

Gracias a su diseño de precisión y a la incorporación de tecnología de fabricación avanzada, estas válvulas aseguran un cierre hermético eficiente, minimizando fugas y garantizando un control seguro del flujo. Su mecanismo de cuarto de vuelta facilita una operación rápida y suave, mejorando la seguridad y reduciendo los tiempos de maniobra.

Código	Material	Ø (")	Presión	Construcción	Marca
VB2AC11R2P	Acero al Carbón	1/4"	2000 WOG	2 Piezas	KCM
VB2AC12R2P	Acero al Carbón	1/2"	2000 WOG	2 Piezas	KCM
VB2AC13R2P	Acero al Carbón	3/4"	2000 WOG	2 Piezas	KCM
VB2AC14R2P	Acero al Carbón	1"	2000 WOG	2 Piezas	KCM
VB1AC13R3P	Acero al Carbón	1"	1000 WOG	3 Piezas	KCM
VB2AC15R2P	Acero al Carbón	1 1/4"	2000 WOG	2 Piezas	KCM
VB2AC16R2P	Acero al Carbón	1 1/2"	2000 WOG	2 Piezas	KCM
VB2AC17R2P	Acero al Carbón	2"	2000 WOG	2 Piezas	KCM
VB2AC19R2P	Acero al Carbón	3"	2000 WOG	2 Piezas	KCM
VB2AC20R2P	Acero al Carbón	4"	2000 WOG	2 Piezas	KCM
VB2AC21R2P	Acero al Carbón Liviana	2 1/2"	2000 WOG	2 Piezas	KCM

Válvulas de Bola Roscadas Acero Inoxidable 304 & 316

1 ½" a 4"



Fabricadas en acero inoxidable 304 y 316, estas válvulas roscadas están diseñadas para instalaciones donde la exposición a humedad, químicos y agentes corrosivos es constante. Su alta resistencia a la corrosión garantiza un desempeño confiable y seguro, incluso en ambientes exigentes o de trabajo continuo.

Mantienen su integridad estructural y un funcionamiento estable a lo largo del tiempo, lo que se traduce en menor mantenimiento, mayor vida útil y reducción de paros operativos, optimizando la eficiencia y confiabilidad del sistema.

Código	Material	Ø (")	Presión	Construcción	Marca
VB304I15R2P	Acero inoxidable 304	1 ½"	1000 WOG	3 Piezas	KCM
VB316I16R2P	Acero inoxidable 316	1"	1000 WOG	3 Piezas	KCM
VB304I11R2P	Acero inoxidable 304	¼"	2000 WOG	2 Piezas	KCM
VB304I12R2P	Acero inoxidable 304	½"	2000 WOG	2 Piezas	KCM
VB304I13R2P	Acero inoxidable 304	¾"	2000 WOG	2 Piezas	KCM
VB304I14R2P	Acero inoxidable 304	1"	2000 WOG	2 Piezas	KCM
VB304I16R2P	Acero inoxidable 304	2"	2000 WOG	2 Piezas	KCM
VB316I11R2P	Acero inoxidable 316	¼"	2000 WOG	2 Piezas	KCM
VB316I12R2P	Acero inoxidable 316	3/8"	2000 WOG	2 Piezas	KCM
VB316I13R2P	Acero inoxidable 316	½"	2000 WOG	2 Piezas	KCM
VB316I14R2P	Acero inoxidable 316	¾"	2000 WOG	2 Piezas	KCM
VB316I15R2P	Acero inoxidable 316	1"	2000 WOG	2 Piezas	KCM
VB316I17R2P	Acero inoxidable 316	1 ¼"	2000 WOG	2 Piezas	KCM
VB316I18R2P	Acero inoxidable 316	1 ½"	2000 WOG	2 Piezas	KCM
VB316I19R2P	Acero inoxidable 316	2"	2000 WOG	2 Piezas	KCM
VB316I20R2P	Acero inoxidable 316	2 ½"	2000 WOG	2 Piezas	KCM
VB316I21R2P	Acero inoxidable 316	3"	2000 WOG	2 Piezas	KCM
VB316I22R2P	Acero inoxidable 316	4"	2000 WOG	2 Piezas	KCM

Válvulas de Bola Galvanizada

1/4" a 3"



Fabricadas en acero galvanizado de alta resistencia, estas válvulas de bola roscadas están diseñadas para instalaciones que exigen durabilidad y protección contra el desgaste diario. Su recubrimiento especializado actúa como una barrera efectiva contra el óxido y la intemperie, garantizando un desempeño confiable y seguro en sistemas de distribución de agua y aplicaciones industriales.

Mantienen su integridad estructural y un control de flujo fluido a lo largo del tiempo. Esto se traduce en una menor necesidad de mantenimiento, una mayor vida útil de la red y la reducción de paros operativos, optimizando la eficiencia y rentabilidad de todo el sistema.

Código	Material	Ø (")	Presión	Construcción	Marca
VBHG11R2P	Galvanizado	1/4"	400 WOG	2 Piezas	KCM
VBHG13R2P	Galvanizado	1/2"	400 WOG	2 Piezas	KCM
VBHG14R2P	Galvanizado	1"	400 WOG	2 Piezas	KCM
VBHG16R2P	Galvanizado	2"	400 WOG	2 Piezas	KCM
VBHG17R2P	Galvanizado	3"	400 WOG	2 Piezas	KCM



Válvulas de Bola Flangeadas

Acero al Carbón & Acero Inoxidable 304

2" a 6"

Diseñadas para ofrecer un control de flujo eficiente y un cierre hermético confiable, las válvulas de bola roscadas y flangeadas en acero al carbón y acero inoxidable 304 son una solución versátil para aplicaciones industriales, comerciales y de servicios generales.

Las versiones en acero al carbón destacan por su alta resistencia mecánica y durabilidad en sistemas de trabajo exigentes, mientras que las fabricadas en acero inoxidable 304 proporcionan una excelente resistencia a la corrosión, siendo ideales para entornos con humedad, agentes químicos o condiciones sanitarias controladas.

Código	Material	Ø (")	Presión	Construcción	Marca
VB150AC11F	Acero al carbón	2"	150 lbs	2 piezas	KCM
VB150AC12F	Acero al carbón	3"	150 lbs	2 piezas	KCM
VB150AC13F	Acero al carbón	4"	150 lbs	2 piezas	KCM
VB150AC14F	Acero al carbón	6"	150 lbs	2 piezas	KCM
VB304I11F	Acero inoxidable 304	2"	150 lbs	2 piezas	KCM
VB304I12F	Acero inoxidable 304	3"	150 lbs	2 piezas	KCM
VB304I13F	Acero inoxidable 304	4"	150 lbs	2 piezas	KCM
VB304I14F	Acero inoxidable 304	6"	150 lbs	2 piezas	KCM



Válvulas de Globo

Acero al Carbón & Acero Forjado

2" a 4"

Las válvulas de globo fabricadas en acero al carbón y acero forjado están diseñadas para proporcionar un control preciso y confiable del flujo en sistemas industriales. Su configuración interna permite una regulación eficiente, siendo ideales para aplicaciones donde se requiere modulación frecuente y control gradual del caudal.

Las versiones en acero al carbón ofrecen una excelente resistencia mecánica y desempeño confiable en condiciones de operación estándar, mientras que las de acero forjado destacan por su mayor integridad estructural, soportando altas presiones y temperaturas en servicios exigentes.

Código	Material	Ø (")	Presión	Construcción	Marca
VG150AC11F	Acero al Carbón	2"	150 lbs	2 piezas	KCM
VG150AC12F	Acero al Carbón	3"	150 lbs	2 piezas	KCM
VG150AC13F	Acero al Carbón	4"	150 lbs	2 piezas	KCM
VG1500AF11F	Acero Forjado	1"	1500 lbs	2 piezas	KCM
VG1500AF12F	Acero Forjado	1 1/2"	1500 lbs	2 piezas	KCM



Válvulas de Compuerta Flangeadas

Hierro Fundido & Acero al Carbón

2" a 8"

Están diseñadas para brindar un cierre eficiente y un paso totalmente libre en sistemas de conducción de fluidos. La principal diferencia entre ambos materiales radica en el tipo de aplicación y nivel de exigencia: el hierro fundido es una opción confiable y económica para servicios generales y condiciones de baja a media presión, mientras que el acero al carbón ofrece mayor resistencia mecánica y térmica, siendo ideal para aplicaciones industriales que operan a presiones y temperaturas más elevadas. Ambas versiones cuentan con un diseño flangeado que garantiza una instalación segura y estable, así como un funcionamiento duradero y de bajo mantenimiento.

Código	Material	Ø (")	Presión	Construcción	Marca
VC125HF11F	Hierro Fundido	2"	125 lbs	Flangeada	KCM
VC125HF12F	Hierro Fundido	2 ½"	125 lbs	Flangeada	KCM
VC125HF13F	Hierro Fundido	3"	125 lbs	Flangeada	KCM
VC125HF14F	Hierro Fundido	4"	125 lbs	Flangeada	KCM
VC125HF15F	Hierro Fundido	6"	125 lbs	Flangeada	KCM
VC125HF16F	Hierro Fundido	8"	125 lbs	Flangeada	KCM
VC150AC11F	Acero al Carbón	2"	150 lbs	Flangeada	KCM
VC150AC12F	Acero al Carbón	2 ½"	150 lbs	Flangeada	KCM
VC150AC13F	Acero al Carbón	3"	150 lbs	Flangeada	KCM
VC150AC14F	Acero al Carbón	4"	150 lbs	Flangeada	KCM
VC150AC15F	Acero al Carbón	5"	150 lbs	Flangeada	KCM
VC150AC16F	Acero al Carbón	6"	150 lbs	Flangeada	KCM
VC150AC17F	Acero al Carbón	8"	150 lbs	Flangeada	KCM
VC300AC11F	Acero al Carbón	2"	300 lbs	Flangeada	KCM
VC300AC12F	Acero al Carbón	3"	300 lbs	Flangeada	KCM
VC300AC13F	Acero al Carbón	4"	300 lbs	Flangeada	KCM

Válvulas de Compuerta Roscad

Acero Forjado

1/2" a 3"



Las válvulas de compuerta roscadas en acero forjado están diseñadas para aplicaciones que requieren alta resistencia mecánica y confiabilidad operativa. Su construcción en acero forjado les permite soportar altas presiones y temperaturas, ofreciendo un desempeño seguro y estable en sistemas industriales exigentes.

Gracias a su conexión roscada, facilitan una instalación rápida en líneas de proceso, mientras que su diseño de paso pleno garantiza un flujo eficiente y una mínima pérdida de carga. Son ideales para el control de apertura y cierre en servicios de vapor, gas, aceites y otros fluidos industriales donde la durabilidad y la seguridad son fundamentales.

Código	Material	Ø (")	Presión	Construcción	Marca
VC800AF11R	Acero Forjado	1/2"	800 lbs	Roscada	KCM
VC800AF12R	Acero Forjado	3/4"	800 lbs	Roscada	KCM
VC800AF13R	Acero Forjado	1"	800 lbs	Roscada	KCM
VC800AF14R	Acero Forjado	1 1/2"	800 lbs	Roscada	KCM
VC800AF15R	Acero Forjado	2"	800 lbs	Roscada	KCM
VC800AF16R	Acero Forjado	2 1/2"	800 lbs	Roscada	KCM
VC800AF17R	Acero Forjado	3"	800 lbs	Roscada	KCM



Válvulas de Retención Flangeadas

Acero al carbón e Inoxidable 304

2" a 8"

Las válvulas de retención flangeadas en acero al carbón e inoxidable 304 están diseñadas para evitar el retorno del flujo y proteger los sistemas de tubería, garantizando una operación segura y eficiente. El acero al carbón ofrece alta resistencia mecánica y un desempeño confiable en aplicaciones industriales de uso general, mientras que el acero inoxidable 304 proporciona una mayor resistencia a la corrosión, siendo ideal para sistemas expuestos a humedad, agentes químicos o ambientes agresivos.

Código	Material	Ø (")	Presión	Construcción	Marca
VCH150AC11F	Acero al Carbón	2"	150 lbs	Flangeada	KCM
VCH150AC12F	Acero al Carbón	3"	150 lbs	Flangeada	KCM
VCH150AC13F	Acero al Carbón	4"	150 lbs	Flangeada	KCM
VCH150AC14F	Acero al Carbón	6"	150 lbs	Flangeada	KCM
VCH150AC15F	Acero al Carbón	8"	150 lbs	Flangeada	KCM
VCHH304I11F	Acero Inoxidable 304	2"	150 lbs	Flangeada	KCM
VCHH304I12F	Acero Inoxidable 304	3"	150 lbs	Flangeada	KCM
VCHH304I13F	Acero Inoxidable 304	4"	150 lbs	Flangeada	KCM



Válvulas de Retención Roscadas

Acero inoxidable 316 & Forjado

1/2" a 2"

Las válvulas de retención roscadas en acero inoxidable 316 y acero forjado están diseñadas para evitar el retorno del flujo y proteger equipos y líneas de proceso en aplicaciones de alta exigencia. El acero inoxidable 316 ofrece una excelente resistencia a la corrosión, incluso en ambientes húmedos o con presencia de agentes químicos, mientras que el acero forjado proporciona una elevada resistencia mecánica y un desempeño confiable en sistemas de alta presión y temperatura.

Código	Material	Ø (")	Presión	Construcción	Marca
VCHH316I11R	Acero Inoxidable 316	1/2"	200 lbs	Roscada	KCM
VCHH316I12R	Acero Inoxidable 316	3/4"	200 lbs	Roscada	KCM
VCHH316I13R	Acero Inoxidable 316	1"	200 lbs	Roscada	KCM
VCHH316I14R	Acero Inoxidable 316	1 1/2"	200 lbs	Roscada	KCM
VCHH316I15R	Acero Inoxidable 316	2"	200 lbs	Roscada	KCM
VCHH800AF11R	Acero Forjado	1/2"	800 lbs	Roscada	KCM
VCHH800AF12R	Acero Forjado	3/4"	800 lbs	Roscada	KCM
VCHH800AF13R	Acero Forjado	1"	800 lbs	Roscada	KCM
VCHH800AF14R	Acero Forjado	1 1/2"	800 lbs	Roscada	KCM
VCHH800AF15R	Acero Forjado	2"	800 lbs	Roscada	KCM



Válvulas de Mariposa Tipo Wafer

Hierro fundido & Disco Acero Inox.

2" a 8"

Las válvulas de retención roscadas en acero inoxidable 316 y acero forjado están diseñadas para evitar el retorno del flujo y proteger equipos y líneas de proceso en aplicaciones de alta exigencia. El acero inoxidable 316 ofrece una excelente resistencia a la corrosión, incluso en ambientes húmedos o con presencia de agentes químicos, mientras que el acero forjado proporciona una elevada resistencia mecánica y un desempeño confiable en sistemas de alta presión y temperatura.

Código	Material	Ø (")	Presión	Disco	Empaque	Operación	Marca
VM150HF11BP	Hierro Fundido	2"	150 lbs	Inoxidable	EPDM	Palanca	KCM
VM150HF12BP	Hierro Fundido	3"	150 lbs	Inoxidable	EPDM	Palanca	KCM
VM150HF13BP	Hierro Fundido	4"	150 lbs	Inoxidable	EPDM	Palanca	KCM
VM150HF14BP	Hierro Fundido	6"	150 lbs	Inoxidable	EPDM	Palanca	KCM
VM150HF15BP	Hierro Fundido	8"	150 lbs	Inoxidable	EPDM	Palanca	KCM
VM150HF16BT	Hierro Fundido	8"	150 lbs	Inoxidable	EPDM	Timón	KCM



Filtro en Y Acero al Carbón

2" a 8"

Los filtros en Y de acero al carbón están diseñados para proteger válvulas, bombas y equipos de proceso al retener partículas sólidas presentes en el flujo del sistema. Su construcción robusta garantiza alta resistencia mecánica y un desempeño confiable en aplicaciones industriales exigentes.

Gracias a su diseño en forma de "Y", permiten una eficiente filtración con mínima pérdida de presión, facilitando además las labores de inspección y limpieza. Son ideales para sistemas de vapor, agua, aceites y otros fluidos compatibles, ofreciendo durabilidad, seguridad operativa y una prolongada vida útil en condiciones de trabajo de alta presión.

Código	Material	Ø (")	Presión	Construcción	Marca
VFY250HN11R	Acero al Carbón	½"	250 lbs	Roscado	KCM
VFY250HN12R	Acero al Carbón	¾"	250 lbs	Roscado	KCM
VFY250HN13R	Acero al Carbón	1"	250 lbs	Roscado	KCM
VFY250HN14R	Acero al Carbón	2"	250 lbs	Roscado	KCM
VFY250HN15R	Acero al Carbón	3"	250 lbs	Roscado	KCM
VFY250HN16R	Acero al Carbón	4"	250 lbs	Roscado	KCM



Unión Universal

Acero Inoxidable 304 / SCH40

1/4" a 2"

Nuestra Unión Universal de Acero Inoxidable 304 en Cédula 40 (SCH40) ofrece una conexión robusta y resistente a la corrosión para los entornos industriales más exigentes, destacando por su eficiente diseño mecánico de tres piezas que simplifica el mantenimiento.

Esta estructura, compuesta por extremos macho y hembra unidos por una tuerca central giratoria, permite acoplar y desmontar tramos de tubería, bombas o válvulas sin necesidad de rotar la instalación fija ni realizar cortes destructivos. Al apretar el collarín, se genera una compresión perfecta que asegura un sellado hermético capaz de soportar altas presiones, entregando un componente duradero, seguro y reutilizable que previene fugas y reduce drásticamente los tiempos de inactividad operativa en sus sistemas de fluidos.

Código	Material	Ø (")	Schedule	Conexión	Marca
ACP304I11R	Acero Inoxidable 304	1/4	SCH 40	Roscada	KCM
ACP304I12R	Acero Inoxidable 304	3/8	SCH 40	Roscada	KCM
ACP304I13R	Acero Inoxidable 304	3/4	SCH 40	Roscada	KCM
ACP304I14R	Acero Inoxidable 304	1/2	SCH 40	Roscada	KCM
ACP304I15R	Acero Inoxidable 304	1	SCH 40	Roscada	KCM
ACP304I16R	Acero Inoxidable 304	1 1/4	SCH 40	Roscada	KCM
ACP304I17R	Acero Inoxidable 304	1 1/2	SCH 40	Roscada	KCM
ACP304I18R	Acero Inoxidable 304	2	SCH 40	Roscada	KCM



Unión Universal

Acero Forjado 3,000 lbs.

1/2" a 2"

Diseñada para aplicaciones industriales de alta exigencia, nuestra Unión Universal de Acero Forjado de 300 lbs garantiza la máxima resistencia estructural y seguridad en líneas de alta presión.

Su robusta construcción mediante forjado previene fracturas y soporta estrés mecánico severo, mientras que su práctico diseño de tres piezas permite acoplar, inspeccionar o desmontar equipos y válvulas de forma rápida sin necesidad de rotar la instalación fija. Al ajustar la tuerca central, se obtiene un sello hermético de alta precisión diseñado para condiciones de trabajo pesado, ofreciendo una solución confiable y duradera para sistemas de vapor, fluidos industriales y procesos críticos que demandan conexiones de extrema dureza.

Código	Material	Ø (")	Presión	Conexión	Marca
AU3000AF11R	Acero Forjado	1/2	3000 lbs	Roscada	KCM
AU3000AF12R	Acero Forjado	3/4	3000 lbs	Roscada	KCM
AU3000AF13R	Acero Forjado	1	3000 lbs	Roscada	KCM
AU3000AF14R	Acero Forjado	1 1/4	3000 lbs	Roscada	KCM
AU3000AF15R	Acero Forjado	1 1/2	3000 lbs	Roscada	KCM
AU3000AF16R	Acero Forjado	2	3000 lbs	Roscada	KCM



Coplas

Acero Inoxidable 304 / SCH40

1/4" a 2"

Fabricadas en acero inoxidable AISI 304, Schedule 40, estas coplas roscadas están diseñadas para unir tramos de tubería de forma segura y confiable en sistemas de conducción de fluidos. Ofrecen excelente resistencia a la corrosión, alta durabilidad y un desempeño consistente en ambientes industriales, comerciales y sanitarios.

La conexión roscada permite una instalación rápida, precisa y desmontable, facilitando el mantenimiento del sistema. Son ideales para aplicaciones en agua potable, procesos industriales, alimentos y bebidas, así como usos generales donde se requiere calidad, precisión y larga vida útil.

Código	Material	Ø (")	Clase	Conexión	Marca
ACP304I11R	Acero Inoxidable 304	1/4	SCH-40	Soldable	KCM
ACP304I12R	Acero Inoxidable 304	3/8	SCH-40	Soldable	KCM
ACP304I13R	Acero Inoxidable 304	3/4	SCH-40	Soldable	KCM
ACP304I14R	Acero Inoxidable 304	1/2	SCH-40	Soldable	KCM
ACP304I15R	Acero Inoxidable 304	1	SCH-40	Soldable	KCM
ACP304I16R	Acero Inoxidable 304	1 1/4	SCH-40	Soldable	KCM
ACP304I17R	Acero Inoxidable 304	1 1/2	SCH-40	Soldable	KCM
ACP304I18R	Acero Inoxidable 304	2	SCH-40	Soldable	KCM



Coplas

Acero Forjado 3,000 lbs.

1/2" a 3"

Fabricadas en acero forjado y clasificadas Clase 3000 lbs, estas coplas roscadas están diseñadas para aplicaciones de alta presión que exigen máxima resistencia mecánica y seguridad operativa. Su proceso de fabricación forjada proporciona una estructura homogénea, mayor robustez y excelente comportamiento frente a esfuerzos térmicos y mecánicos.

La conexión roscada garantiza un acople firme y confiable en sistemas industriales, siendo ideales para aplicaciones en petróleo y gas, vapor, aire comprimido, sistemas hidráulicos y conducción de fluidos compatibles donde se requiere alto desempeño y confiabilidad.

Código	Material	Ø (")	Presión	Conexión	Marca
ACP3000AF11R	Acero Forjado	1/2	3000 lbs	Roscada	KCM
ACP3000AF12R	Acero Forjado	3/4	3000 lbs	Roscada	KCM
ACP3000AF13R	Acero Forjado	1	3000 lbs	Roscada	KCM
ACP3000AF14R	Acero Forjado	1 1/4	3000 lbs	Roscada	KCM
ACP3000AF15R	Acero Forjado	1 1/2	3000 lbs	Roscada	KCM
ACP3000AF16R	Acero Forjado	2	3000 lbs	Roscada	KCM
ACP3000AF17R	Acero Forjado	3	3000 lbs	Roscada	KCM



Bridas y Bridas Ciegas

Acero al Carbón 150 lbs.

1" a 10"

Las bridas y bridas ciegas KCM, fabricadas en acero al carbón, están diseñadas para proporcionar conexiones seguras, un sellado eficiente y alta resistencia mecánica en sistemas de tuberías industriales y comerciales de baja y media presión.

Las bridas permiten la unión confiable de tuberías y equipos, mientras que las bridas ciegas se utilizan para el cierre temporal o permanente de líneas, facilitando labores de mantenimiento, aislamiento y futuras ampliaciones del sistema. Disponibles en versiones soldables, con distintos patrones de perforación según el diámetro, garantizan una instalación precisa, alineación correcta y un desempeño confiable en campo.

Código	Material	Ø (")	Presión	Agujeros	Tipo	Conexión
AF40AC11S	Acero al Carbón	1	150 lbs	4	Brida	Soldable
AF40AC12S	Acero al Carbón	1 1/2	150 lbs	4	Brida	Soldable
AF40AC13S	Acero al Carbón	2	150 lbs	4	Brida	Soldable
AF40AC14S	Acero al Carbón	2 1/2	150 lbs	4	Brida	Soldable
AF40AC15S	Acero al Carbón	3	150 lbs	4	Brida	Soldable
AF40AC16S	Acero al Carbón	4	150 lbs	4	Brida	Soldable
AF40AC17S	Acero al Carbón	5	150 lbs	8	Brida	Soldable
AF40AC18S	Acero al Carbón	6	150 lbs	8	Brida	Soldable
AF40AC19S	Acero al Carbón	8	150 lbs	8	Brida	Soldable
AF40AC20S	Acero al Carbón	10	150 lbs	12	Brida	Soldable
AF40AC11C	Acero al Carbón	2	150 lbs	4	Brida Ciega	—
AF40AC12C	Acero al Carbón	3	150 lbs	4	Brida Ciega	—



Bridas Slip On Acero Inoxidable 304

1" a 6"

Las bridas Slip On KCM, fabricadas en acero inoxidable AISI 304, están diseñadas para facilitar una instalación rápida, precisa y confiable en sistemas de tuberías industriales y comerciales. Su diseño permite deslizar la tubería dentro de la brida antes de la soldadura, asegurando una correcta alineación y reduciendo los tiempos de montaje.

Ofrecen excelente resistencia a la corrosión, alta durabilidad y un desempeño confiable en aplicaciones de baja y media presión. Son ideales para sistemas de agua potable, procesos industriales, industria alimentaria y aplicaciones donde se requiere limpieza, resistencia y larga vida útil.

Código	Material	Ø (")	Presión	Agujeros	Tipo	Conexión
AF304I11S	Acero Inoxidable 304	1/2	150 lbs	4	Brida	Slip On
AF304I12S	Acero Inoxidable 304	3/4	150 lbs	4	Brida	Slip On
AF304I13S	Acero Inoxidable 304	1	150 lbs	4	Brida	Slip On
AF304I14S	Acero Inoxidable 304	1 1/2	150 lbs	4	Brida	Slip On
AF304I15S	Acero Inoxidable 304	2	150 lbs	4	Brida	Slip On
AF304I16S	Acero Inoxidable 304	2 1/2	150 lbs	4	Brida	Slip On
AF304I17S	Acero Inoxidable 304	3	150 lbs	4	Brida	Slip On
AF304I18S	Acero Inoxidable 304	4	150 lbs	8	Brida	Slip On
AF304I19S	Acero Inoxidable 304	6	150 lbs	8	Brida	Slip On



Tees Soldables

Acero al Carbón SCH 40 Y 80

1/2" a 8"

Las tees soldables de acero al carbón están diseñadas para permitir derivaciones eficientes y seguras en sistemas de tuberías industriales. Fabricadas bajo estrictos estándares de calidad, ofrecen una excelente resistencia mecánica, alta durabilidad y un desempeño confiable en aplicaciones de conducción de fluidos.

Disponibles en Schedule 40 y Schedule 80, estas conexiones se adaptan a diferentes niveles de presión y exigencia operativa. Su conexión soldable garantiza una unión firme, hermética y permanente, ideal para sistemas de agua, vapor, gas, petróleo y procesos industriales en general.

Código	Material	Ø (")	Schedule	Conexión	Marca
AT40AC11SS	Acero al carbón	1/2"	SCH 40	Soldable	KCM
AT40AC12SS	Acero al carbón	3/4"	SCH 40	Soldable	KCM
AT40AC13SS	Acero al carbón	1"	SCH 40	Soldable	KCM
AT40AC14SS	Acero al carbón	1 1/4"	SCH 40	Soldable	KCM
AT40AC15SS	Acero al carbón	1 1/2"	SCH 40	Soldable	KCM
AT40AC16SS	Acero al carbón	2"	SCH 40	Soldable	KCM
AT40AC17SS	Acero al carbón	2 1/2"	SCH 40	Soldable	KCM
AT40AC18SS	Acero al carbón	3"	SCH 40	Soldable	KCM
AT40AC19SS	Acero al carbón	4"	SCH 40	Soldable	KCM
AT40AC20SS	Acero al carbón	6"	SCH 40	Soldable	KCM
AT40AC21SS	Acero al carbón	8"	SCH 40	Soldable	KCM
AT80AC11S	Acero al carbón	1/2"	SCH 80	Soldable	KCM
AT80AC12S	Acero al carbón	1"	SCH 80	Soldable	KCM
AT80AC13S	Acero al carbón	2"	SCH 80	Soldable	KCM
AT80AC14S	Acero al carbón	3"	SCH 80	Soldable	KCM
AT80AC15S	Acero al carbón	4"	SCH 80	Soldable	KCM
AT80AC16S	Acero al carbón	6"	SCH 80	Soldable	KCM
AT80AC17S	Acero al carbón	8"	SCH 80	Soldable	KCM



Tees Soldables

Acero Inoxidable 304 / SCH40

1/2" a 3"

Fabricadas en acero inoxidable AISI 304, Schedule 40, estas tees soldables están diseñadas para la derivación eficiente de líneas en sistemas de tuberías industriales y comerciales. Ofrecen alta resistencia a la corrosión, excelente integridad estructural y larga vida útil, incluso en ambientes exigentes.

La conexión soldable garantiza una unión permanente, segura y libre de fugas, ideal para aplicaciones en conducción de agua, procesos industriales, alimentos y bebidas, así como otros fluidos compatibles. Su fabricación con estrictos controles de calidad asegura precisión dimensional y un desempeño confiable en cada instalación.

Código	Material	Ø (")	Schedule	Conexión	Marca
AT40AC11S	Acero Inoxidable 304	1/2	SCH 40	Soldable	KCM
AT40AC12S	Acero Inoxidable 304	3/4	SCH 40	Soldable	KCM
AT40AC13S	Acero Inoxidable 304	1	SCH 40	Soldable	KCM
AT40AC14S	Acero Inoxidable 304	1 1/4	SCH 40	Soldable	KCM
AT40AC15S	Acero Inoxidable 304	1 1/2	SCH 40	Soldable	KCM
AT40AC16S	Acero Inoxidable 304	2	SCH 40	Soldable	KCM
AT40AC17S	Acero Inoxidable 304	2 1/2	SCH 40	Soldable	KCM
AT40AC18S	Acero Inoxidable 304	3	SCH 40	Soldable	KCM

Tees Soldables / Roscadas

Acero Forjado 3,000 lbs.

1/2" a 3"



Fabricadas en acero forjado y clasificadas Clase 3000 lbs, estas tees roscadas están diseñadas para aplicaciones de alta presión que requieren máxima resistencia mecánica y confiabilidad. Su construcción forjada garantiza una estructura uniforme, mayor robustez y un desempeño superior frente a esfuerzos térmicos y mecánicos.

La conexión roscada permite una instalación segura y precisa, facilitando el montaje y mantenimiento en sistemas de tuberías industriales. Son ideales para aplicaciones en petróleo y gas, vapor, aire comprimido, sistemas hidráulicos y conducción de fluidos compatibles donde se exige seguridad, durabilidad y alto rendimiento.

Código	Material	Ø (")	Presión	Conexión	Marca
AT3000AF11R	Acero Forjado	1/2	3000 lbs	Roscada	KCM
AT3000AF12R	Acero Forjado	3/4	3000 lbs	Roscada	KCM
AT3000AF13R	Acero Forjado	1	3000 lbs	Roscada	KCM
AT3000AF14R	Acero Forjado	1 1/4	3000 lbs	Roscada	KCM
AT3000AF15R	Acero Forjado	1 1/2	3000 lbs	Roscada	KCM
AT3000AF16R	Acero Forjado	2	3000 lbs	Roscada	KCM
AT3000AF17R	Acero Forjado	3	3000 lbs	Roscada	KCM



Tees Soldables / Roscadas

Acero Inoxidable SCH-40

1/4" a 3"

Fabricadas en acero inoxidable y clasificadas Schedule 40 (SCH-40), estas tees roscadas están diseñadas para aplicaciones de mediana presión que requieren una alta resistencia a la corrosión y máxima higiene. Su construcción garantiza un espesor de pared optimizado que asegura un flujo eficiente, una larga vida útil frente a agentes químicos y un desempeño confiable ante variaciones de temperatura. La conexión roscada permite una instalación segura y precisa, facilitando el montaje y mantenimiento en sistemas de tuberías industriales. Son ideales para aplicaciones en la industria alimentaria, química, farmacéutica, tratamiento de agua y conducción de fluidos compatibles donde se exige seguridad, durabilidad y un alto rendimiento.

Código	Material	Ø (")	Schedule	Conexión	Marca
AT304I11R	Acero Inoxidable 304	1/4	SCH-40	Roscada	KCM
AT304I12R	Acero Inoxidable 304	1/2	SCH-40	Roscada	KCM
AT304I13R	Acero Inoxidable 304	3/4	SCH-40	Roscada	KCM
AT304I14R	Acero Inoxidable 304	1	SCH-40	Roscada	KCM
AT304I15R	Acero Inoxidable 304	1 1/4	SCH-40	Roscada	KCM
AT304I16R	Acero Inoxidable 304	1 1/2	SCH-40	Roscada	KCM
AT304I17R	Acero Inoxidable 304	2	SCH-40	Roscada	KCM
AT304I18R	Acero Inoxidable 304	2 1/2	SCH-40	Roscada	KCM
AT304I19R	Acero Inoxidable 304	3	SCH-40	Roscada	KCM



Codos 90° Soldables

Acero al Carbón Sch 40

2" a 10"

Los codos de 90° soldables en acero al carbón Schedule 40 están diseñados para realizar cambios de dirección eficientes en sistemas de tuberías industriales, manteniendo una conducción continua y segura del fluido. Su espesor estándar proporciona un balance óptimo entre resistencia mecánica, durabilidad y facilidad de instalación.

Son ideales para aplicaciones de presión media en instalaciones industriales, comerciales y de servicios generales, ofreciendo un desempeño confiable, buena soldabilidad y larga vida útil en condiciones operativas exigentes.

Código	Material	Ø (")	Ángulo	Schedule	Conexión	Marca
AC40AC11S	Acero al Carbón	½"	90°	Sch 40	Soldable	KCM
AC40AC12S	Acero al Carbón	¾"	90°	Sch 40	Soldable	KCM
AC40AC13S	Acero al Carbón	1"	90°	Sch 40	Soldable	KCM
AC40AC14S	Acero al Carbón	1 ¼"	90°	Sch 40	Soldable	KCM
AC40AC15S	Acero al Carbón	1 ½"	90°	Sch 40	Soldable	KCM
AC40AC16S	Acero al Carbón	2"	90°	Sch 40	Soldable	KCM
AC40AC17S	Acero al Carbón	2 ½"	90°	Sch 40	Soldable	KCM
AC40AC18S	Acero al Carbón	3"	90°	Sch 40	Soldable	KCM
AC40AC19S	Acero al Carbón	4"	90°	Sch 40	Soldable	KCM
AC40AC20S	Acero al Carbón	5"	90°	Sch 40	Soldable	KCM
AC40AC21S	Acero al Carbón	6"	90°	Sch 40	Soldable	KCM
AC40AC22S	Acero al Carbón	8"	90°	Sch 40	Soldable	KCM
AC40AC23S	Acero al Carbón	10"	90°	Sch 40	Soldable	KCM

Codos 90° Soldables

Acero al Carbón Sch 80

1/2" a 10"



Los codos de 90° soldables en acero al carbón Schedule 80 están fabricados para aplicaciones que demandan mayor resistencia estructural y soportan condiciones de presión y temperatura más elevadas. Su mayor espesor de pared garantiza una alta durabilidad, seguridad operativa y estabilidad en sistemas críticos.

Recomendados para entornos industriales de alto desempeño, estos accesorios aseguran un flujo controlado y confiable, incluso en instalaciones sometidas a cargas mecánicas y operativas severas, manteniendo un excelente comportamiento a largo plazo.

Código	Material	Ø (")	Ángulo	Schedule	Conexión	Marca
AC80AC11S	Acero al Carbón	1/2"	90°	Sch 80	Soldable	KCM
AC80AC12S	Acero al Carbón	3/4"	90°	Sch 80	Soldable	KCM
AC80AC13S	Acero al Carbón	1"	90°	Sch 80	Soldable	KCM
AC80AC14S	Acero al Carbón	1 1/4"	90°	Sch 80	Soldable	KCM
AC80AC15S	Acero al Carbón	1 1/2"	90°	Sch 80	Soldable	KCM
AC80AC16S	Acero al Carbón	2"	90°	Sch 80	Soldable	KCM
AC80AC17S	Acero al Carbón	2 1/2"	90°	Sch 80	Soldable	KCM
AC80AC18S	Acero al Carbón	3"	90°	Sch 80	Soldable	KCM
AC80AC19S	Acero al Carbón	4"	90°	Sch 80	Soldable	KCM
AC80AC20S	Acero al Carbón	5"	90°	Sch 80	Soldable	KCM
AC80AC21S	Acero al Carbón	6"	90°	Sch 80	Soldable	KCM
AC80AC22S	Acero al Carbón	8"	90°	Sch 80	Soldable	KCM
AC80AC23S	Acero al Carbón	10"	90°	Sch 80	Soldable	KCM



Codos 90° Roscados

Acero Forjado 3000 lbs.

1/2" a 4"

Los codos de 90° roscados en acero forjado están diseñados para garantizar cambios de dirección precisos y seguros en sistemas de tuberías sometidos a altas presiones y condiciones de trabajo exigentes. Su fabricación en acero forjado proporciona una mayor resistencia mecánica, excelente durabilidad y un desempeño confiable incluso en aplicaciones industriales severas.

Gracias a su conexión roscada, permiten una instalación rápida y eficiente, asegurando un sellado firme y estable. Son ampliamente utilizados en sistemas de vapor, gas, aceite, aire comprimido y fluidos industriales donde se requiere robustez, seguridad y larga vida útil.

Código	Material	Ø (")	Ángulo	Presión	Conexión	Marca
AC3000AF11R	Acero forjado	1/2"	90°	3000 LBS	Roscado	KCM
AC3000AF12R	Acero forjado	3/4"	90°	3000 LBS	Roscado	KCM
AC3000AF13R	Acero forjado	1"	90°	3000 LBS	Roscado	KCM
AC3000AF14R	Acero forjado	1 1/4"	90°	3000 LBS	Roscado	KCM
AC3000AF15R	Acero forjado	1 1/2"	90°	3000 LBS	Roscado	KCM
AC3000AF16R	Acero forjado	2"	90°	3000 LBS	Roscado	KCM
AC3000AF17R	Acero forjado	3"	90°	3000 LBS	Roscado	KCM



Codos 90° Roscados y soldables Acero Inox. sch40.

1/2" a 4"

Fabricados en acero inoxidable AISI 304, Schedule 40, estos codos de 90° están diseñados para garantizar una conducción eficiente y segura de fluidos en sistemas industriales, comerciales y residenciales. Ofrecen alta resistencia a la corrosión, excelente desempeño mecánico y larga vida útil, incluso en ambientes húmedos o ligeramente agresivos.

Disponibles en opciones de conexión soldable y roscada, se adaptan a las exigencias específicas de cada proyecto. La versión roscada permite una instalación rápida, firme y confiable, facilitando labores de mantenimiento y reemplazo; por su parte, la opción soldable asegura uniones herméticas, permanentes y de máxima integridad estructural.

Código	Material	Ø (")	Ángulo	Schedule	Conexión	Marca
AC304I11S	Acero Inoxidable 304	1/2	90°	SCH 40	Soldable	KCM
AC304I12S	Acero Inoxidable 304	3/4	90°	SCH 40	Soldable	KCM
AC304I13S	Acero Inoxidable 304	1	90°	SCH 40	Soldable	KCM
AC304I14S	Acero Inoxidable 304	1 1/4	90°	SCH 40	Soldable	KCM
AC304I15S	Acero Inoxidable 304	1 1/2	90°	SCH 40	Soldable	KCM
AC304I16S	Acero Inoxidable 304	2	90°	SCH 40	Soldable	KCM
AC304I17S	Acero Inoxidable 304	2 1/2	90°	SCH 40	Soldable	KCM
AC304I18S	Acero Inoxidable 304	3	90°	SCH 40	Soldable	KCM
AC304I19S	Acero Inoxidable 304	4	90°	SCH 40	Soldable	KCM
CINOX11R	Acero Inoxidable 304	1/4	90°	SCH 40	Roscado	KCM
CINOX12R	Acero Inoxidable 304	1/2	90°	SCH 40	Roscado	KCM
CINOX13R	Acero Inoxidable 304	3/4	90°	SCH 40	Roscado	KCM
CINOX14R	Acero Inoxidable 304	1	90°	SCH 40	Roscado	KCM
CINOX15R	Acero Inoxidable 304	1 1/4	90°	SCH 40	Roscado	KCM
CINOX16R	Acero Inoxidable 304	1 1/2	90°	SCH 40	Roscado	KCM
CINOX17R	Acero Inoxidable 304	2	90°	SCH 40	Roscado	KCM
CINOX18R	Acero Inoxidable 304	2 1/2	90°	SCH 40	Roscado	KCM
CINOX19R	Acero Inoxidable 304	3	90°	SCH 40	Roscado	KCM



Reductor Concéntrico

Acero al carbón Soldable

Mayor 3" Menor 2" a Mayor 6" Menor 4"

La solución definitiva para cambios de diámetro en líneas de conducción de alta exigencia. Su diseño soldable en acero al carbón asegura una unión permanente, hermética y altamente resistente al desgaste continuo. Con una capacidad de trabajo de 3,000 libras, es el componente clave para mantener la integridad, seguridad y eficiencia de sus proyectos e instalaciones industriales.

Código	Material	Ø Mayor (")	Ø Menor (")	Schedule	Tipo	Conexión
ARC40AC11S	Acero al Carbón	3	2	SCH 40	Concéntrico	Soldable
ARC40AC12S	Acero al Carbón	4	3	SCH 40	Concéntrico	Soldable
ARC40AC13S	Acero al Carbón	6	4	SCH 40	Concéntrico	Soldable
ARC80AC11S	Acero al Carbón	3	2	SCH 80	Concéntrico	Soldable
ARC80AC12S	Acero al Carbón	4	3	SCH 80	Concéntrico	Soldable
ARC80AC13S	Acero al Carbón	6	4	SCH 80	Concéntrico	Soldable



Reducidor bushing

Roscado SCH 40

Mayor 1/2" Menor 1/4" a Mayor 3" Menor 2 1/2"

El bushing es un accesorio roscado diseñado específicamente para la reducción de diámetro en sistemas de tubería SCH 40, permitiendo conectar una rosca de mayor diámetro a una menor de forma segura y eficiente. Fabricado con materiales de alta resistencia a la corrosión y al desgaste, este componente garantiza una vida útil prolongada incluso bajo exigencias de alta presión. Su diseño de precisión asegura un acople perfecto y un sello hermético, minimizando el riesgo de fugas y facilitando transiciones fluidas en proyectos de distribución de agua residenciales, comerciales e industriales.

Código	Material	Ø Mayor (")	Ø Menor (")	Schedule	Tipo	Conexión
ARB304I11R	Acero Inox.	1/2	1/4	SCH 40	Bushing	Roscado
ARB304I12R	Acero Inox.	3/8	1/4	SCH 40	Bushing	Roscado
ARB304I13R	Acero Inox.	3/8	1/2	SCH 40	Bushing	Roscado
ARB304I14R	Acero Inox.	3/4	1/2	SCH 40	Bushing	Roscado
ARB304I15R	Acero Inox.	1	1/4	SCH 40	Bushing	Roscado
ARB304I16R	Acero Inox.	1	3/4	SCH 40	Bushing	Roscado
ARB304I17R	Acero Inox.	1	1/2	SCH 40	Bushing	Roscado
ARB304I18R	Acero Inox.	1 1/4	3/4	SCH 40	Bushing	Roscado
ARB304I19R	Acero Inox.	1 1/4	1/2	SCH 40	Bushing	Roscado
ARB304I20R	Acero Inox.	1 1/4	1	SCH 40	Bushing	Roscado
ARB304I21R	Acero Inox.	1 1/2	1/2	SCH 40	Bushing	Roscado
ARB304I22R	Acero Inox.	1 1/2	3/4	SCH 40	Bushing	Roscado
ARB304I23R	Acero Inox.	1 1/2	1	SCH 40	Bushing	Roscado
ARB304I24R	Acero Inox.	1 1/2	1 1/4	SCH 40	Bushing	Roscado
ARB304I25R	Acero Inox.	2	1/2	SCH 40	Bushing	Roscado
ARB304I26R	Acero Inox.	2	3/4	SCH 40	Bushing	Roscado
ARB304I27R	Acero Inox.	2	1	SCH 40	Bushing	Roscado
ARB304I28R	Acero Inox.	2	1 1/4	SCH 40	Bushing	Roscado
ARB304I29R	Acero Inox.	2	1 1/2	SCH 40	Bushing	Roscado
ARB304I30R	Acero Inox.	3	2	SCH 40	Bushing	Roscado
ARB304I31R	Acero Inox.	3	2 1/2	SCH 40	Bushing	Roscado



Reducidor Bushing

Acero Forjado Roscado 3,000 lbs

Mayor 1/2" Menor 1/4" a Mayor 3" Menor 2 1/2"

El bushing reductor de acero forjado clase 3,000 lbs está diseñado para brindar la máxima seguridad y confiabilidad en sistemas de tuberías sometidos a altas presiones y condiciones extremas.

Fabricado mediante procesos de forja que garantizan una estructura metálica compacta y libre de porosidades, este accesorio roscado permite una transición de diámetro precisa, soportando vibraciones severas y choques térmicos. Es el componente ideal para aplicaciones industriales rigurosas, incluyendo refinerías, plantas petroquímicas, generación de energía y líneas de vapor o hidrocarburos, donde asegurar un acople hermético y duradero es crítico para la operación.

Código	Material	Ø Mayor (")	Ø Menor (")	Presión	Tipo	Conexión
ARB3000AF11R	Acero Forjado	1/2	1/4	3000 lbs	Bushing	Roscado
ARB3000AF12R	Acero Forjado	3/8	1/4	3000 lbs	Bushing	Roscado
ARB3000AF13R	Acero Forjado	3/8	1/2	3000 lbs	Bushing	Roscado
ARB3000AF14R	Acero Forjado	3/4	1/2	3000 lbs	Bushing	Roscado
ARB3000AF15R	Acero Forjado	1	1/2	3000 lbs	Bushing	Roscado
ARB3000AF16R	Acero Forjado	1	3/4	3000 lbs	Bushing	Roscado
ARB3000AF17R	Acero Forjado	1	1	3000 lbs	Bushing	Roscado
ARB3000AF18R	Acero Forjado	1 1/2	1/2	3000 lbs	Bushing	Roscado
ARB3000AF19R	Acero Forjado	1 1/2	3/4	3000 lbs	Bushing	Roscado
ARB3000AF20R	Acero Forjado	1 1/2	1	3000 lbs	Bushing	Roscado
ARB3000AF21R	Acero Forjado	2	1	3000 lbs	Bushing	Roscado
ARB3000AF22R	Acero Forjado	2	1 1/4	3000 lbs	Bushing	Roscado
ARB3000AF23R	Acero Forjado	2	1 1/2	3000 lbs	Bushing	Roscado
ARB3000AF24R	Acero Forjado	3	2	3000 lbs	Bushing	Roscado
ARB3000AF25R	Acero Forjado	3	2 1/2	3000 lbs	Bushing	Roscado



Tubería

Acero al carbón sin costura

1/2 x 20' a 4 x 20'

La tubería de acero al carbón sin costura está diseñada para soportar las condiciones más exigentes en aplicaciones industriales. Al no presentar soldaduras longitudinales en su estructura, ofrece una resistencia mecánica superior y una capacidad excepcional para manejar fluidos a alta presión y temperatura. Es la solución ideal para la conducción segura y eficiente en sectores críticos como la industria petrolera, petroquímica, generación de energía y construcción pesada, garantizando un rendimiento óptimo y minimizando el riesgo de fallas en la red.

Código	Material	Ø (")	Schedule	Conexión
TBACSCH4011SC	Acero al Carbón	1/2 x 20'	SCH-40	Sin costura
TBACSCH4012SC	Acero al Carbón	3/4 x 20'	SCH-40	Sin costura
TBACSCH4013SC	Acero al Carbón	1 x 20'	SCH-40	Sin costura
TBACSCH4014SC	Acero al Carbón	1 1/4 x 20'	SCH-40	Sin costura
TBACSCH4015SC	Acero al Carbón	1 1/2 x 20'	SCH-40	Sin costura
TBACSCH4016SC	Acero al Carbón	2 x 20'	SCH-40	Sin costura
TBACSCH4017SC	Acero al Carbón	2 1/2 x 20'	SCH-40	Sin costura
TBACSCH4018SC	Acero al Carbón	3 x 20'	SCH-40	Sin costura
TBACSCH4019SC	Acero al Carbón	4 x 20'	SCH-40	Sin costura
TBACSCH4020SC	Acero al Carbón	6 x 20'	SCH-40	Sin costura
TBACSCH8011SC	Acero al Carbón	1/2 x 20'	SCH-80	Sin costura
TBACSCH8012SC	Acero al Carbón	3/4 x 20'	SCH-80	Sin costura
TBACSCH8013SC	Acero al Carbón	1 x 20'	SCH-80	Sin costura
TBACSCH8014SC	Acero al Carbón	1 1/4 x 20'	SCH-80	Sin costura
TBACSCH8015SC	Acero al Carbón	1 1/2 x 20'	SCH-80	Sin costura
TBACSCH8016SC	Acero al Carbón	2 x 20'	SCH-80	Sin costura
TBACSCH8017SC	Acero al Carbón	2 1/2 x 20'	SCH-80	Sin costura
TBACSCH8018SC	Acero al Carbón	3 x 20'	SCH-80	Sin costura
TBACSCH8019SC	Acero al Carbón	4 x 20'	SCH-80	Sin costura

